

## Brikettsákolók

### Standard Brikettsákolók

Zsákok száma	6	8	10	12
Teljes tömeg feltöltve (kg)	180	240	300	360
Zsákoló súlya üresen (kg)	170	180	190	210
Teljesítmény	0,18 kW-400V / 50 Hz			
Átmérő (mm)	1100	1350	1600	1850

- Folyamatos üzemelés
- Nincs szükség a töltési szint ellenőrzésére
- Zsáktartó magassága állítható



Zsákok száma	6	8	10	12
Teljes tömeg feltöltve (kg)	180	240	300	360
Zsákoló súlya üresen (kg)	185	195	205	225
Teljesítmény	0,18 kW-400V / 50 Hz			
Méreték (mm)	1100x 1600	1350x 1800	1600x 2050	1850x 2250

- Folyamatos üzemelés
- Automatikus vagy kézi működtetés
- Túltöltés érzékelése
- Állítható magasságú zsáktartó
- 360°-kal forgatható, elektromos vezérlődoboz
- Lehetőség a gép kontaktmentes automata elindításra/leállításra



Zsákok száma	6	8	10	12
Teljes tömeg feltöltve (kg)	180	240	300	360
Zsákoló súlya üresen (kg)	185	195	205	225
Teljesítmény	0,18 kW-400V / 50 Hz			
Méreték (mm)	1100x 1600	1350x 1800	1600x 2050	1850x 2250

- Zsákról zsákra töltés
- Folyamatos üzemelés
- Automatikus vagy kézi működtetés
- Túltöltés érzékelése
- Állítható magasságú zsáktartó
- 360°-kal forgatható, elektromos vezérlődoboz
- Lehetőség a gép kontaktmentes automata elindításra/leállításra



## Speciális brikettzsákolók

Zsákok száma	8	10	14
Zsákoló súlya (anyagfüggő) feltöltve (kg)	240	300	360
Zsákoló súlya üresen (kg)	195	205	225
Teljesítmény	0,18 kW-400V / 50 Hz		
Méretetek (mm)	1350x 1800	1600x 2000	1850x22 50

- Zsákról zsákra töltés
- Túltöltés érzékelése
- Lehetőség a gép kontaktmentes automata elindításra/leállításra
- 360°-kal forgatható, elektromos vezérlődoboz
- Állítható magasságú zsáktartó innovatív emelőszerkezettel
- *OPCIÓ: töltőtölcsér*



## Brikettzsákoló súlymérő eszközzel

Zsákok száma	6	8	10	12
Teljes tömeg feltöltve (kg)	a beállítástól függően - legalább 5 - 30 kg / zsák			
Zsákoló súlya üresen (kg)	185	195	205	225
Teljesítmény	0,18 kW-400V / 50 Hz			
Méretetek (mm)	1100x 1600	1350x 1800	1600x 2050	1850x 2250

- Zsákról zsákra töltés
- Állítható magasságú zsáktartó innovatív emelőszerkezettel
- Lehetőség a gép kontaktmentes automata elindításra/leállításra
- 360°-kal forgatható, elektromos vezérlődoboz
- *OPCIÓ: címkenyomtató*



## Egyéb tartozékok:

### Teljeskörű figyelmeztető villogó

- figyelmeztető üzenet érzékelő a vezérlődobozra
- tartalmazza az érzékelőt, érzékelőtartót és a vezérlő relét



### Brikettcső konzol

- főcsőhöz rögzített állítható magasságú
- a brikett szállítócső biztonságos rögzítésére szolgál



### Tartókar a zsákszárógéphez

- hosszabbítókar a zárógép rögzítéséhez
- csatlakoztatva a főcsövön keresztül
- csúszó terület kb. 1000 mm
- kocsik a kiegyensúlyozott lógatáshoz



### Felfüggesztés a zsákszárógéphez

- a csúszó terület kb. 1500 mm
- teljes magasság 3000 mm
- karimás lemez 6 kg-ig



### Kiegyensúlyozó

- biztonságos munkavégzés a zsákszárógéppel
- munkavégzés magasságában szabadon felfüggesztett súlybeállítás 6 kg-ig



### Elektromos zsákszárógép

- a megtöltött zsákok varrásához
- alkalmas PVC, papír, jutaszövet, műanyagszövet stb. esetén
- 230 V / 50 Hz
- 200 g poliészter varrócérna



**Félig automata hegesztőgép állvánnyal**

- féligautomata állványeszköz dupla hegesztőegységgel
- max. hegesztési hossz 600 mm
- max. fóliavastagság 2x0,5 mm
- hegesztési szélesség 10 mm
- teljesítmény 2900 W
- tömeg kb. 43 kg

**Elektromos darabszámláló**

- nullától emelkedik vagy visszafele számol
- szabadon programozható digitális kijelzővel

**Címkenyomtató – letéphető**

- felbontás 203 dpi.
- nyomtatási sebesség maximum 152 mm/s
- interfészek USB/LAN/soros
- LCD kijelző

**Zsáktartó gyorskioldással**

- zsáktartó átmérője 280 mm
- gyorskioldó
- 2 db terelőlemez a zsáktartócsövön

**Zsáktartó emelőszerkezettel és gyorskioldással**

- innovatív emelőszerkezet
- zsáktartócső átmérője 280 mm
- 2 db terelőlemez a zsáktartócsövön
- 200 mm-es hub zár



**PVC zsák**

- méretek 550 x 1100 mm
- vastagság 0,15  $\mu$

**Ellenőrizhető súlymérő eszköz – IT 6000E:**

- 1 db kijelző IT 600 E (110-240 VAC beépített verzió)
- 1 db analóg mérlegcsatlakozás, ADM f. IT kijelző
- 1 db RS 485 sorozatszámú interfész
- 1 db BAG szoftver
- 1 db 8E/ A RS 485-HS-24 VDC relécsatlakozás
- 1 db áramellátás 24 V 1.3 A LOGO Power
- 4 db SB14-1 kplb-BH-C3 töltőcella zsáknyílással
- 4 db 52-10-es típusú terhelhető láb az SB14-es töltőcellához

**Easy****Perfekt**



## További kapcsolódó termékeink

### WEIMA brikettáló berendezések



### WEIMA aprítógépek



### FRÖLING fatüzelésű kazánok



**Nestro Hungária Kft.**  
Iroda: 7630, Pécs Házgyár u 2.  
Tel.: +36 72 216-461  
E-mail: [info@nestro.hu](mailto:info@nestro.hu)  
Honlap: [www.nestro.hu](http://www.nestro.hu)