

NE 200 4,0 kW-os motorral d=200 mm elszívó-csonkkal névleges térfogatáram 3200 m³/h

Tulajdonságok:

- Szűrőtömlő-tisztítás sűrítettlevegős munkahengerrel
- Alternatív tisztítás impulzusos sűrítettlevegős befúvással
- Állítható tisztítási intervallum
- A szűrőtömlő tisztítása hatékony és kíméli a tömlő anyagát
- Nagyméretű javítóajtók a tetőn
- A berendezés frekvencia szabályozott motorral is szállítható
- A szűrőtömlők gumimandzsettákkal rögzítettek, könnyen cserélhetők
- A speciális tüfilcből készült szűrőtömlőanyag alacsony szűrőellenállást garantál
- A Nestro kompakt elszívói műhelyen belül is felállíthatóak
- A Nestro minden alkatrészt szállít több gép becsatlakoztatásához beleértve az elektromos vezérlésű automatikus elzáróreteszeket is



- Elektromos vezérlőszekrény beépítve a szűrőbe, kompletten. Teljesen automatikus üzemmód is lehetséges.



NE 200-as porelszívó berendezés 2 forgácstárolóval
A forgácstárolókban lévő műanyag zsákok egyszerűen, gyorsan cserélhetők.



Teljesítményadatok:

Áramfajta:	Váltóáram
Frekvencia:	50 HZ
Teljesítményfelvétel:	4,0 kW
Hálózat:	3 F 400 V
Áramfelvétel:	8,45 A
Szűrőfelület:	16,8 m ²
Méret (HxSzxM):	2350 x 900 x 2150 mm
Min. belmagasság:	2.500 mm
Súly:	kb. 320 kg
Csőcsatlakozó méret:	200 mm
Névleges levegőmennyiség:	3200 m ³ / h
Névleges vákuum a ventilátor előtt:	2400 Pa
Minimális levegőmennyiség:	2260 m ³ / h
Hozzá tartozó vákuum:	3300 Pa
Környezeti hőmérséklet:	5 °C <Tkörny <40 °C
Zajszint:	72 dB (A)

Szűrőtisztítás:
P névleges:

Lehet elektro-rázómotoros,
sűrített levegős (JET), pneu-
rázómotoros
6 bar