

NE 300 7,5 kW-os motorral d=300 mm elszívó-csonkkal névleges térfogatáram 6000 m³/h

Tulajdonságok:

- Szűrőtömlő-tisztítás sűrítettlevegős munkahengerrel
- Alternatív tisztítás impulzusos sűrítettlevegős befúvással
- Állítható tisztítási intervallum
- A szűrőtömlő tisztítása hatékony és kíméli a tömlő anyagát
- Nagyméretű javítóajtók a tetőn
- A berendezés frekvencia szabályozott motorral is szállítható
- A szűrőtömlők gumimandzsettákkal rögzítettek, könnyen cserélhetők
- A speciális tűfilcből készült szűrőtömlőanyag alacsony szűrőellenállást garantál
- A Nestro kompakt elszívó műhelyen belül is felállíthatóak
- A Nestro minden alkatrészt szállít több gép becsatlakoztatásához beleértve az elektromos vezérlésű automatikus elzáróreteszeket is



NE 300-as porszívó berendezés 3 forgácstárolóval
A forgácstárolókban lévő műanyag zsákok egyszerűen, gyorsan cserélhetők.



- Elektromos vezérlőszekrény beépítve a szűrőbe, kompletten. teljesen automatikus üzemmód is lehetséges

Teljesítményadatok:

Áramfajta:	Váltóáram
Frekvencia:	50 HZ
Teljesítményfelvétel:	7,5 kW
Hálózat:	3 F 400 V
Áramfelvétel:	15,5 A
Szűrőfelület:	31,6 m ²
Méret (HxSxM):	3400 x 1020 x 2420 mm
Min. belmagasság:	2.500 mm
Súly:	kb. 900 kg
Csatlakozó méret:	300 mm
Névleges levegőmennyiség:	6000 m ³ / h
Névleges vákuumérték:	2400 Pa
Minimális levegőmennyiség:	
Hozzá tartozó vákuum:	
Környezeti hőmérséklet:	5 °C <T _{körny} <40 °C
Zajsztint:	72 dB (A)

Szűrőtisztítás:
P névleges:

Lehet elektro-rázómotoros,
sűrített levegős (JET), pneu-
rázómotoros
6 bar