

Tulajdonságok:

- Szűrőtömlő-tisztítás sűrítettlevegős munkahengerrel
- Alternatív tisztítás impulzusos sűrítettlevegő befúvással
- Állítható tisztítási intervallum
- A szűrőtömlő tisztítása hatékony és kíméli a tömlő anyagát
- Nagyméretű javítóajtók a tetőn
- A berendezés frekvencia szabályozott motorral is szállítható
- A szűrőtömlők gumimandzsettákkal rögzítettek, könnyen cserélhetők
- A speciális tűfilcből készült szűrőtömlőanyag alacsony szűrőellenállást garantál
- A Nestro kompakt elszívói műhelyen belül is felállíthatóak
- A Nestro minden alkatrészt szállít több gép becsatlakoztatásához beleértve az elektromos vezérlésű automatikus elzáróreteszeket is



NE 160-as porelszívó berendezés 1 forgácstárolóval
A forgácstárolókban lévő műanyag zsákok egyszerűen, gyorsan cserélhetők.



- Elektromos vezérlőszekrény beépítve a szűrőbe, kompletten. teljesen automatikus üzemmód is lehetséges

Teljesítményadatok:

Áramfajta:	Váltóáram
Frekvencia:	50 HZ
Teljesítményfelvétel:	2,2 kW
Hálózat:	3 F 400 V
Áramfelvétel:	4,70 A
Szűrőfelület:	11,50 m ²
Méret (HxSxM):	1350 x 860 x 1960 mm
Min. belmagasság:	2.100 mm
Súly:	kb. 240 kg
Csatlakozó méret:	160 mm
Névleges levegőmennyiség:	1780m ³ / h
Névleges vákuumérték:	2400 Pa
Minimális levegőmennyiség:	
Hozzá tartozó vákuum:	
Környezeti hőmérséklet:	5 °C <T _{körny} <40 °C
Zajszint:	72 dB (A)

Szűrőtisztítás:
P névleges:

Lehet elektro-rázómotoros, sűrített levegős (JET), pneu-rázómotoros
6 bar